

**JEDNOSKŁADNIKOWA  
MASA DYLATACYJNA NA  
BAZIE POLIURETANU**



Masa dylatacyjna jest jednoskładnikowym uszczelniaczem poliuretanowym sieciującym pod wpływem wilgoci zawartej w atmosferze, lub uszczelnianym materiale. Produkt nadaje się do zastosowań na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do większości materiałów. Doskonale nadaje się do wykonywania dylatacji poziomych jak i pionowych w budownictwie, jako dylatacje przy wykonywaniu posadzek przemysłowych i innych klejeń i uszczelnień budowlanych. Znajduje też zastosowanie podczas klejenia-uszczelniania wielu rodzajów materiałów takich jak drewno, kamień, szkło, aluminium, stal i wiele innych . Może być stosowany jako izolacja akustyczna przejścia rur, uszczelnienie między przegrodami, uszczelnienie połączeń elementów metalowych i drewnianych i wiele innych. Masa nadaje się do klejenia w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni parapetów, progów, stopni, list przyściennych, płyt ochronnych i okładzinowych, elementów prefabrykowanych itp.

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Jednoskładnikowym, gotowym do użycia
- Elastycznym i sprężystym
- Utwardzającym się od zewnątrz do wewnątrz
- Bardzo dobrej przyczepności do większości materiałów budowlanych
- Wysokiej odporności mechanicznej
- Wysokiej odporności na wietrzenie i procesy starzenia
- Konsystencji zapewniającej nie spływanie z powierzchni

**występuje w kolorach :**

szary , czarny , biały, grafit

**dostępny jest w opakowaniach:**

600 ml soft bag (karton 20 sztuk)