

Jednoskładnikowa poliuretanowa żywica gruntująca podłoże betonowe.

PRIMER jest jednoskładnikową, niskolepką wiążącą pod wpływem wilgoci żywicą poliuretanową przeznaczoną do gruntowania podłoża betonowych zapewniającą prawidłową przyczepność kolejno nakładanych mas poliuretanowych, w szczególności elastycznych kitów wypełniających szczeliny dylatacyjne konstrukcji betonowych. PRIMER należy używać do gruntowania suchych, już wyrezonowanych podłoża betonowych o niskiej wilgotności wewnętrznej. PRIMER można stosować zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz pomieszczeń. Stosuje się do gruntowania podłoża betonowych na które będą aplikowane elastyczne masy poliuretanowe, m. in. kity dylatacyjne i uszczelniające .

WŁAŚCIWOŚCI :

- * Niska lepkość kompozycji żywicy poliuretanowej
- * Bardzo dobra penetracja w podłoże betonowe
- * Możliwość aplikacji na lekko wilgotne podłoże
- * Produkt jednoskładnikowy, łatwy w stosowaniu
- * Odporność na zewnętrzne warunki atmosferyczne
- * Jednostkowo wysoka wydajność produktu
- * efektywnie niskie koszty zastosowania.